17.600 G 选型表

17.600 G -□□□□-□-□-□-□□□-□□□-□-□□□

额定量程	**[bar]**																	
0 ... 6		6	0	0	1													
0 ... 10		1	0	0	2													
0 ... 16		1	6	0	2													
0 ... 25		2	5	0	2													
0 ... 40		4	0	0	2													
0 ... 60		6	0	0	2													
0 ... 100		1	0	0	3													
0 ... 160		1	6	0	3													
0 ... 250		2	5	0	3													
0 ... 400		4	0	0	3													
0 ... 600		6	0	0	3													
用户需求		9	9	9	9													请咨询
测量压力																		
表压						R												
输出																		
4 ... 20 mA / 2线制							1											
0 ... 10 V / 3线制							3											
0.5 ... 4.5 V / 3线制 比例输出							R											
精度（根据BFSL）																		
0.25 % FSO								5										
用户需求								9										请咨询
电气连接																		
ISO 4400 插头与插座									1	0	0							
Micro 插头与插座									C	1	0							
M12x1 （4针）塑料插头									M	0	0							
线缆压盖 带2m PVC线缆									4	0	0							
用户需求									9	9	9							请咨询
压力接口及过程连接件 / 密封件																		
G1/4" DIN 3852 / 压力接口密封圈: FKM												3	0	0	P			
G1/4" EN 837 / 无密封圈												4	0	0	2			
1/4" NPT / 无密封圈												N	4	0	2			
G1/2" EN 837 / 无密封圈												2	0	0	2			
用户需求												9	9	9	9			请咨询
特殊型号																		
标准																0	0	0
氧气环境应用																0	0	7
无油脂型																0	0	8
用户需求																9	9	9

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein
电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11
www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com