18.600 选型表

18.600 -□□□□-□-□-□□□-□□□-□-□□□

额定量程	**[bar]**																	
0.25		2	5	0	0													
0.4		4	0	0	0													
0.6		6	0	0	0													
1.0		1	0	0	1													
1.6		1	6	0	1													
2.5		2	5	0	1													
4.0		4	0	0	1													
6.0		6	0	0	1													
10		1	0	0	2													
-1 ... 0		X	1	0	2													
用户需求		9	9	9	9													请咨询
测量压力																		
表压						R												
输出																		
4 ... 20 mA / 2线制							1											
0 ... 10 V / 3线制							3											
电气连接																		
ISO 4400 插头与插座								1	0	0								
电缆压盖及线缆 [1]								4	0	0								
用户需求								9	9	9								请咨询
压力接口及过程连接件																		
G1/4" DIN 3852											3	0	0					
用户需求											9	9	9					请咨询
密封件																		
FKM														1				
用户需求														9				请咨询
特殊型号																		
标准															0	0	0	
用户需求															9	9	9	请咨询

[1] 可选各种线缆和长度，标准： 2 m PVC 线缆 (无大气管)， 可选配有大气管线缆

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com