18.601 选型表

18.601 -□□□□-□-□-□-□□□-□□□-□-□-□□□

额定量程	**[bar]**																		
	0.10	1	0	0	0														
	0.25	2	5	0	0														
	0.4	4	0	0	0														
	0.6	6	0	0	0														
	1.0	1	0	0	1														
	1.6	1	6	0	1														
	2.5	2	5	0	1														
	4.0	4	0	0	1														
	6.0	6	0	0	1														
	10	1	0	0	2														
	用户需求	9	9	9	9														请咨询
测量压力																			
	表压					R													
输出																			
	4 ... 20 mA / 2 线制						1												
	0 ... 10 V / 3 线制						3												
精度 (根据BFSL)																			
	0.50%							8											
	用户需求							9											请咨询
电气连接																			
	ISO 4400 插头与插座								1	0	0								
	电缆压盖及线缆 [1]								4	0	0								
	M12x1 (4 针)								M	1	0								
	用户需求								9	9	9								请咨询
压力接口及过程连接件																			
	G1/4" DIN 3852											3	0	0					
	1/4" NPT [2]											N	4	0					
	用户需求											9	9	9					请咨询
外型尺寸																			
	六角镙母位于壳体														1				
	六角镙母位于压力接口 [2]														2				
密封件																			
	FKM															1			
	用户需求															9			请咨询
特殊型号																			
	标准																0	0	0
	用户需求																9	9	请咨询

[1] 可选各种线缆和长度，标准： 2 m PVC 线缆 (无大气管)， 可选配有大气管线缆

[2] 1/4" NPT 仅适用于外形为 "六角镙母位于压力接口" 型号

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com