18.605 选型表

18.605 -□□□□-□-□-□-□□□-□□□-□□□

额定量程	**[mH_2O]**	**[bar]**																
	1.0	0.10	1	0	0	0												
	2.5	0.25	2	5	0	0												
	4.0	0.4	4	0	0	0												
	6.0	0.6	6	0	0	0												
	10	1.0	1	0	0	1												
	用户需求		9	9	9	9												请咨询
测量压力																		
	压力 bar						B											
	液位 mH_2O						M											
	用户需求						9											请咨询
输出																		
	4 ... 20 mA / 2 线制							1										
	0 ... 10 V / 3 线制							3										
电气连接																		
	线缆出口包括 PVC线缆 [1]								1									
	用户需求								9									请咨询
线缆长度																		
	3 m									0	0	3						
	6 m									0	0	6						
	9 m									0	0	9						
	12 m									0	1	2						
	用户需求									9	9	9						请咨询
压力接口及过程连接件																		
	G1/4" DIN 3852												3	0	0			
	用户需求												9	9	9			请咨询
特殊型号																		
	标准															0	0	0
	用户需求															9	9	请咨询

[1] 线缆包含大气管

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com