BD SENSORS pressure measurement®

BAROLI 选型表

BAROLI [ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ] - [0] - [ ] - [0][K][0] - [ ][ ][ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ][ ][ ]

		代码	
测量压力			
	表压	M 0 0	
	绝压	M 0 1	
额定量程	**[bar]**		
	0.10 [1]	1 0 0 0	
	0.16 [1]	1 6 0 0	
	0.25 [1]	2 5 0 0	
	0.40 [1]	4 0 0 0	
	0.60 [1]	6 0 0 0	
	1.0 [1]	1 0 0 1	
	1.6	1 6 0 1	
	2.5	2 5 0 1	
	4.0	4 0 0 1	
	6.0	6 0 0 1	
	10	1 0 0 2	
	16	1 6 0 2	
	25	2 5 0 2	
	40	4 0 0 2	
	60	6 0 0 2	
	100	1 0 0 3	
	160	1 6 0 3	
	250	2 5 0 3	
	400	4 0 0 3	
	600 [1]	6 0 0 3	
	用户需求	9 9 9 9	请咨询
精度（根据 BFSL）			
不锈钢传感器	0.125%	2	
陶瓷传感器	0.25%	5	
	用户需求	9	请咨询
压力接口及过程连接件			
	G1/2" EN 837	2 0 0	
	G1/4" EN 837	4 0 0	
	1/2" NPT	N 0 0	
	1/4" NPT	N 4 0	
	用户需求	9 9 9	请咨询
密封件			
不锈钢传感器			
P_N ≤ 40 bar	FKM	1	
P_N ≤ 40 bar	EPDM	3	
P_N > 40 bar	NBR	5	
陶瓷传感器			
P_N < 100 bar	FKM	1	
P_N ≥ 100 bar	NBR	5	
	用户需求	9	请咨询
压力接口			
	不锈钢1.4571	1	
	用户需求	9	请咨询
隔膜			
	不锈钢1.4435 (316L)	1	
	陶瓷 Al_2O_3 96% [1]	2	
	用户需求	9	请咨询
面板商标			
	标准	1	
	中性	N	
	用户需求	9	请咨询
特殊型号			
	标准	0 0 0	
	用户需求	9 9 9	请咨询

[1] 陶瓷传感器额定量程从1.6 bar 至 400 bar

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

010108

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com