BD SENSORS® pressure measurement

DMK 351 P 选型表

DMK 351 P □□□-□□□□-□-□-□□□-□□□-□-□-□-□□□

测量压力																									
表压				2	9	5																			
绝压 [1]				2	9	6																			
额定量程	**[mH_2O]**	**[bar]**																							
	0.4	0.04				0	4	0	0																
	0.6	0.06				0	6	0	0																
	1.0	0.10				1	0	0	0																
	1.6	0.16				1	6	0	0																
	2.5	0.25				2	5	0	0																
	4.0	0.40				4	0	0	0																
	6.0	0.60				6	0	0	0																
	10	1.0				1	0	0	1																
	16	1.6				1	6	0	1																
	25	2.5				2	5	0	1																
	40	4.0				4	0	0	1																
	60	6.0				6	0	0	1																
	100	10				1	0	0	2																
	160	16				1	6	0	2																
	200	20				2	0	0	2																
用户需求						9	9	9	9																请咨询
输出																									
4 ... 20 mA / 2线制										1															
防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制										E															
用户需求										9															请咨询
精度 （根据 BFSL）																									
标准		0.175%									3														
可选		0.125%									2														
用户需求											9														请咨询
电气连接																									
ISO 4400 插头与插座												1	0	0											
电缆压盖及线缆 [2,3]												4	0	0											
线缆出口 [2]												T	R	0											
M12x1 (4针)												M	0	0											
用户需求												9	9	9											请咨询
压力接口及过程连接件																									
G 1 1/2" 平齐隔膜 (DIN 3852)															M	0	0								
卡箍 1 1/2" (ISO 2852)															C	6	2								
卡箍 2" (ISO 2852)															C	6	3								
乳制品管 DN 40 (DIN 11851) [4]															M	7	5								
乳制品管 DN 50 (DIN 11851) [4]															M	7	6								
Varivent® DN 40/50															P	4	1								请咨询
法兰 DN 25 / PN 40 (DIN 2501)															F	2	0								请咨询
法兰 DN 50 / PN 40 (DIN 2501)															F	2	3								请咨询
法兰 DN 80 / PN 16 (DIN 2501) [5]															F	1	4								请咨询
用户需求															9	9	9								请咨询
密封件																									
FKM																		1							
用户需求																		9							请咨询
压力接口材料																									
不锈钢 1.4571 (316Ti)																			1						
用户需求																			9						请咨询
隔膜																									
陶瓷 Al_2O_3 96 %																				2					
陶瓷 Al_2O_3 99.9 % [6]																				C					
用户需求																				9					请咨询
特殊型号																									
标准																					0	0	0		
用户需求																					9	9	9		请咨询

[1] 选取绝压量程从0.04 bar 至 0.25 bar 请咨询
[2] 可选各种线缆和长度，线缆价格请咨询
[3] 标准：2 m PVC 线缆 (无大气管)， 可选配有大气管线缆
[4] 乳制品管的锁紧镙母包含在出货范围内，出厂已安装
[5] DN80 / PN16 使用最高额定量程至 16 bar
[6] 隔膜陶瓷 Al_2O_3 99.9% 仅允许用于额定量程从0.1 bar至1 bar

Varivent® 为 GEA Tuchenhagen GmbH注册商标

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

TÜV CERT DIN EN ISO 9001
BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein
电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11
www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com