DMP 331 选型表

DMP 331 □□□-□□□□-□-□-□□□-□□□-□-□□□

测量压力																					
表压		1	1	0																	
绝压		1	1	1																	
额定量程	**[bar]**																				
0.10					1	0	0	0													
0.16					1	6	0	0													
0.25					2	5	0	0													
0.40					4	0	0	0													
0.60					6	0	0	0													
1.0					1	0	0	1													
1.6					1	6	0	1													
2.5					2	5	0	1													
4.0					4	0	0	1													
6.0					6	0	0	1													
10					1	0	0	2													
16					1	6	0	2													
25					2	5	0	2													
40					4	0	0	2													
-1 ... 0					X	1	0	2													
用户需求					9	9	9	9													请咨询
输出																					
4 ... 20 mA / 2线制									1												
0 ... 20 mA / 3线制									2												
0 ... 10 V / 3线制									3												
防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制									E												
SIL 2，4 ... 20 mA / 2线制									1S												
SIL 2，防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制									ES												
用户需求									9												请咨询
精度 (根据 BFSL)																					
标准 $P_N > 0.4$ bar	0.175%									3											
标准 $P_N \leq 0.4$ bar	0.250%									5											
可选1 $P_N > 0.4$ bar	0.125%									2											
可选2 $P_N \geq 1$ bar	0.100%									B											
可选3 $P_N \geq 0.16$ bar	0.050%									1											
用户需求										9											请咨询
电气连接																					
ISO 4400 插头与插座											1	0	0								
Binder Serie 723 (5针)											2	0	0								
电缆压盖及线缆 [1, 2]											4	0	0								
线缆出口 [1]											T	R	0								
Buccaneer插头 IP68 [3]											5	0	0								
M12x1 (4针)											M	0	0								
不锈钢防护壳											8	0	0								
用户需求											9	9	9								请咨询
压力接口及过程连接件																					
G1/2" DIN 3852														1	0	0					
G1/2" EN 837														2	0	0					
G1/4" DIN 3852														3	0	0					
G1/4" EN 837														4	0	0					
G1/2" DIN 3852 平齐压力传感器 [4]														F	0	0					
G1/2" DIN 3852 开放接口														H	0	0					
1/2" NPT														N	0	0					
1/4" NPT														N	4	0					
用户需求														9	9	9					请咨询
密封件																					
FKM																	1				
EPDM																	3				
无 (焊接式) [5]																	2				
用户需求																	9				请咨询
特殊型号																					
标准																		0	0	0	
特殊补偿范围 -20 ... 50°C																		0	0	6	
用户需求																		9	9	9	请咨询

[1] 可选各种线缆和长度

[2] 标准：2 m PVC 线缆 (无大气管)，可选配有大气管线缆

[3] 测量表压要求使用配有大气管线缆

[4] 平齐接口G1/2" DIN 3852 不能用于真空压力范围

[5] 焊接式仅适用于EN 837压力接口，且额定量程 $P_N > 0.16$ bar

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com