DMP 333 选型表

DMP 333 □□□-□□□□-□-□-□□□-□□□-□-□□□

测量压力																			
表压 [1]		1	3	0															
绝压		1	3	1															
额定量程	**[bar]**																		
60					6	0	0	2											
100					1	0	0	3											
160					1	6	0	3											
250					2	5	0	3											
400					4	0	0	3											
600					6	0	0	3											
用户需求					9	9	9	9											请咨询
输出																			
4 ... 20 mA / 2线制									1										
0 ... 20 mA / 3线制									2										
0 ... 10 V / 3线制									3										
防暴 Ex 4 ... 20 mA / 2线制									E										
SIL 2，4 ... 20 mA / 2线制									1S										
SIL 2，防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制									ES										
用户需求									9										请咨询
精度 (根据 BFSL)																			
标准	0.175%									3									
可选 1	0.125%									2									
可选 2	0.050%									1									
用户需求										9									请咨询
电气连接																			
ISO 4400 插头与插座											1	0	0						
Binder series 723 (5针)											2	0	0						
电缆压盖及线缆 [2,3]											4	0	0						
线缆出口 [2]											T	R	0						
Buccaneer插头 IP68											5	0	0						
M12x1 (4针)											M	0	0						
不锈钢防护壳											8	0	0						
用户需求											9	9	9						请咨询
压力接口及过程连接件																			
G1/2" DIN 3852														1	0	0			
G1/2" EN 837														2	0	0			
G1/4" DIN 3852														3	0	0			
G1/4" EN 837														4	0	0			
1/2" NPT														N	0	0			
用户需求														9	9	9			请咨询
密封件																			
NBR																	5		
用户需求																	9		请咨询
特殊型号																			
标准																		0 0 0	
用户需求																		9 9 9	请咨询

[1] 以环境压力为起始压力
[2] 可选各种线缆和长度
[3] 标准： 2 m PVC 线缆 (无大气管)

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein
电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11
www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com