BD SENSORS® pressure measurement

DMP 334 选型表

DMP 334 □□□-□□□□-□-□-□□□-□□□-□-□□□

测量压力																			
	表压	1	4	0															
额定量程	**[bar]**																		
	600 [1]				6	0	0	3											
	1000				1	0	0	4											
	1600				1	6	0	4											
	2000				2	0	0	4											
	2200				2	2	0	4											
	用户需求				9	9	9	9											请咨询
输出																			
	4 ... 20 mA / 2线制								1										
	0 ... 10 V / 3线制								3										
	用户需求								9										请咨询
精度 (根据 BFSL)																			
标准	0.175%									3									
可选	0.125%									2									请咨询
	用户需求									9									请咨询
电气连接																			
	ISO 4400 插头与插座										1	0	0						
	Binder series 723 (5针)										2	0	0						
	电缆压盖及线缆 [2,3]										4	0	0						
	线缆出口 [2]										T	R	0						
	Buccaneerc 插头 IP68										5	0	0						
	M12x1 (4针)										M	0	0						
	不锈钢防护壳										8	0	0						
	用户需求										9	9	9						请咨询
压力接口及过程连接件																			
	G1/2" EN 837 [4]													2	0	0			
	M20x1.5 内锲纹													D	2	8			
	9/16 UNF 内锲纹													V	0	0			
	用户需求													9	9	9			请咨询
密封件																			
	无 (焊接式)																2		
	用户需求																9		请咨询
特殊型号																			
	标准																	0 4 1	
	用户需求																	9 9 9	请咨询

[1] 仅适用于压力接口G1/2" EN 837

[2] 可选各种线缆和长度

[3] 标准： 2 m PVC 线缆 (无大气管)， 可选配有大气管线缆

[4] 根据EN 837，在压力值超过1000 bar的情况下，压力接口及其组件必须使用强度R_P > 260 N/mm² 的不锈钢材料按照DIN 17440要求制造。使用最高额定量程不得超过1600 bar!

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改都不另行通知。

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com