DS 210 选型表

DS 210 □□□-□□□□-□-□-□-□□-□□□-□-□□□

测量压力																							
表压		7	8	A																			
额定量程	**[mbar]**																						
10					0	1	0	0															
20					0	2	0	0															
40					0	4	0	0															
60					0	6	0	0															
100					1	0	0	0															
160					1	6	0	0															
250					2	5	0	0															
400					4	0	0	0															
600					6	0	0	0															
1000					1	0	0	1															
-1000 ... 0					X	1	0	2															
用户需求					9	9	9	9															请咨询
模拟输出																							
无									0														
4 ... 20 mA / 2线制									1														
0 ... 10 V / 3线制									3														
4 ... 20 mA / 3线制 可调									7														
防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制 [1]									E														
用户需求									9														请咨询
节点																							
1 节点 [1, 2]										1													
2 节点 [1, 2]										2													
4 节点 [3]										4													
精度 (根据 BFSL)																							
标准 $P_N > 0.1$ bar	0.175%										3												
标准 $P_N \leq 0.1$ bar	0.250%										5												
用户需求											9												请咨询
电气连接																							
M12x1 (5针) / 塑料												N	0	0									
M12x1 (8针) / 塑料 [3]												M	5	0									
M12x1 (5针) / 金属												N	1	0									
ISO 4400 插头与插座 [2]												1	0	0									
电缆压盖及线缆 [4]												4	0	0									
用户需求												9	9	9									请咨询
压力接口及过程连接件																							
G1/2" DIN 3852															1	0	0						
G1/2" EN 837															2	0	0						
G1/4" DIN 3852															3	0	0						
G1/4" EN 837															4	0	0						
用户需求															9	9	9						请咨询
密封件																							
FKM																		1					
用户需求																		9					请咨询
特殊型号																							
标准																			0	0	0		
用户需求																			9	9	9		请咨询

[1] 如选取防爆Ex 仅能实现一个节点输出

[2] 如选取 ISO 4400 电气接口并使用4 ... 20 mA / 2线制输出，仅能实现 1个节点输出；如使用 0 ... 10 V / 3线制输出则不能实现节点输出

[3] 4个节点输出仅能够配合电气接口 M12x1 8针，并且输出信号为4 ... 20 mA / 3线制；如需0 ... 10 V / 3线制，详情请咨询

[4] 可选各种线缆和长度，标准： 2 m PVC 线缆（无大气管）， 可选配有大气管线缆

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改都不另行通知。

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com