DS 400P 选型表

DS 400P □□□-□□□□-□□-□-□-□-□□□-□□□-□-□-□-□□□

测量压力																															
表压				7	A	5																									
绝压 [1,2]				7	A	6																									
额定量程	**[bar]**																														
0.10							1	0	0	0																					
0.25							2	5	0	0																					
0.40							4	0	0	0																					
1.0							1	0	0	1																					
2.5							2	5	0	1																					
4.0							4	0	0	1																					
10							1	0	0	2																					
25							2	5	0	2																					
40							4	0	0	2																					
-1 ... 0 [2]							X	1	0	2																					
用户需求							9	9	9	9																					请咨询
外形设计																															
不锈钢球形壳体 (侧向显示)											K	H																			
不锈钢球形壳体 (45°显示)											K	4																			请咨询
不锈钢球形壳体 (顶端显示)											K	V																			请咨询
模拟输出																															
无													0																		
4 ... 20 mA / 2线制													1																		
0 ... 10 V / 3线制 可调													3																		
4 ... 20 mA / 3线制 可调													7																		
防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制 [1]													E																		
用户需求													9																		请咨询
节点																															
1 节点															1																
2 节点 [3]															2																
精度 (根据 BFSL)																															
标准 P_N > 0.4 bar	0.175%															3															
标准 P_N ≤ 0.4 bar	0.250%															5															
可选 P_N > 0.4 bar	0.125%															2															
用户需求																9															请咨询
电气连接																															
M12x1 (5针) / 金属																	N	1	0												
线缆出口 [4]																	T	A	0												请咨询
用户需求																	9	9	9												请咨询
压力接口及过程连接件																															
G1" 平齐焊接式隔膜 (DIN 3852)																				Z	3	1									
卡箍 1" (ISO 2852)																				C	6	1									
卡箍 1 1/2" (ISO 2852)																				C	6	2									
卡箍 2" (ISO 2852)																				C	6	3									
乳制品管 DN 25 (DIN11851) [5]																				M	7	3									
乳制品管 DN 40 (DIN11851) [5]																				M	7	5									
乳制品管 DN 50 (DIN11851) [5]																				M	7	6									
用户需求																				9	9	9									请咨询
隔膜																															
不锈钢1.4435 (316L)																							1								
用户需求																							9								请咨询
密封件																															
卡箍 或 乳制品管:	无																							0							
英制螺纹:	FKM																							1							
	FFKM																							7							请咨询
用户需求																								9							请咨询
填充液																															
硅油																									1						
可食用油 [6]																									2						
卤烃 (Halocarbon)																									C						请咨询
用户需求																									9						请咨询
特殊型号																															
标准																											0	0	0		
冷却管 耐高温至 150°C																											1	5	0		
冷却管 耐高温至 300°C																											2	0	0		
用户需求																											9	9	9		请咨询

[1] 绝压测量 额定量程 P_N > 1 bar

[2] 真空和绝压测量介质温度不得高于70°C

[3] 如选取防爆Ex 仅能实现一个节点输出

[4] 标准： 2 m PVC 线缆 (无大气管)， 可选配有大气管线缆

[5] 乳制品管的锁紧镙母必须在乳制品管过程连接件同不锈钢壳体焊接前安装，乳制品管的锁紧镙母在订购时必须另外订购

[6] 可食用油： Mobil DTE FM 32；系列码 ：H1；NSF注册号：130662

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com