LMK 306 选型表

LMK 306 □□□-□□□□-□-□-□-□-□-□-□-□□□-□□□

测量压力																										
压力 bar			3	7	0																					
液位 mH_2O			3	7	1																					
额定量程	**[mH_2O]**	**[bar]**																								
	6	0.60				6	0	0	0																	
	10	1.0				1	0	0	1																	
	16	1.6				1	6	0	1																	
	25	2.5				2	5	0	1																	
	40	4.0				4	0	0	1																	
	60	6.0				6	0	0	1																	
	100	10				1	0	0	2																	
	160	16				1	6	0	2																	
	200	20				2	0	0	2																	
用户需求						9	9	9	9																	请咨询
壳体																										
不锈钢 1.4571 (316Ti)										1																
用户需求										9																请咨询
隔膜																										
陶瓷 Al_2O_3 96%											2															
用户需求											9															请咨询
输出																										
4 ... 20 mA / 2线制												1														
用户需求												9														请咨询
密封件																										
FKM													1													
用户需求													9													请咨询
精度（根据 BFSL)																										
0.25%														5												
用户需求														9												请咨询
电气连接																										
PVC 线缆 [1]															1											
PUR 线缆 [1]															2											
FEP 线缆 [1]															3											
用户需求															9											请咨询
线缆长度																										
单位 米																		9	9	9						
特殊型号																										
标准																					0	0	0			
用户需求																					9	9	9			请咨询

[1] 线缆带有大气管，以环境压力作为参考压力

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com