LMK 307 选型表

LMK 307 □□□-□□□□-□-□-□-□-□-□-□-□□□-□□□

测量压力																									
压力 bar				3	8	0																			
液位 mH_2O				3	8	1																			
额定量程	**[mH_2O]**	**[bar]**																							
4	0.4	[1]				4	0	0	0																
6	0.6					6	0	0	0																
10	1.0					1	0	0	1																
16	1.6					1	6	0	1																
25	2.5					2	5	0	1																
40	4.0					4	0	0	1																
60	6.0					6	0	0	1																
100	10					1	0	0	2																
160	16					1	6	0	2																
250	25					2	5	0	2																
用户需求						9	9	9	9																请咨询
壳体																									
不锈钢 1.4571 (316Ti)										1															
用户需求										9															请咨询
隔膜																									
陶瓷 Al_2O_3 96%											2														
用户需求											9														请咨询
输出																									
4 ... 20 mA / 2线制												1													
0 ... 20 mA / 3线制												2													
0 ... 10 V / 3线制												3													
防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制												E													
SIL2，4 ... 20 mA / 2线制												1S													
SIL2，防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制												ES													
用户需求												9													请咨询
密封件																									
FKM													1												
EPDM													3												
用户需求													9												请咨询
精度 (根据 BFSL)																									
0.25%														5											
用户需求														9											请咨询
电气连接																									
PVC 线缆	[2]														1										
PUR 线缆	[2]														2										
FEP 线缆	[2]														3										
用户需求															9										请咨询
线缆长度																									
单位 米																		9	9	9					
特殊型号																									
标准																					0	0	0		
用户需求																					9	9	9		请咨询

[1] 无防爆型号

[2] 线缆带有大气管，以环境压力作为参考压力

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com