LMK 331 选型表

LMK 331 □□□-□□□□-□-□-□□□-□□□-□-□-□-□□□

测量压力				
压力 bar			460	
液位 mH_2O			461	
额定量程	**[mH_2O]**	**[bar]**		
压力接口 G1 1/2"				
	1.6	0.16	1600	
	2.5	0.25	2500	
	4.0	0.40	4000	
压力接口 G3/4"				
	4	0.4	6000	
	6	0.6	6000	
	10	1.0	1001	
	16	1.6	1601	
	25	2.5	2501	
	40	4.0	4001	
	60	6.0	6001	
	100	10	1002	
	160	16	1602	
	250	25	2502	
	400	40 [1]	4002	
	600	60 [1]	6002	
用户需求			9999	请咨询
模拟输出				
4 ... 20 mA / 2线制			1	
0 ... 20 mA / 3线制 [2]			2	
0 ... 10 V / 3线制 [2]			3	
防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制 [3]			E	
SIL2，4 ... 20 mA / 2线制			1S	
SIL2，防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制 [3]			ES	
用户需求			9	请咨询
精度 (根据 BFSL)				
0.25%			5	
用户需求			9	请咨询
电气连接				
ISO 4400 插头与插座			100	
Binder series 723 (5针)			200	
电缆压盖及线缆 [4,5]			400	
线缆出口 [4]			TR0	
Buccaneer插头 IP68 [6]			500	
M12x1 (4针)			M00	
用户需求			999	请咨询
压力接口及过程连接件				
G3/4" DIN 3852 平齐压力传感器			K00	
G1 1/2"DIN 3852 平齐压力传感器			M00	
用户需求			999	请咨询
密封件				
FKM			1	
NBR			5	
EPDM			3	
用户需求			9	请咨询
压力接口				
不锈钢 1.4571 (316Ti)			1	
$P_N \leq 25$ bar PVC [3]			A	
$P_N \leq 25$ bar PVDF [3]			B	
用户需求			9	请咨询
隔膜				
陶瓷 Al_2O_3 96%			2	
用户需求			9	请咨询
特殊型号				
标准			000	
用户需求			999	请咨询

[1] 仅适用于不锈钢压力接口

[2] 3线制输出信号仅能够配合压力接口 G3/4"

[3] 防爆 Ex 不适用于 G3/4" 塑料压力接口（PVC或 PVDF）；不适用于G3/4" 压力接口配合量程0.4 bar / 4 mH_2O

[4] 可选各种线缆和长度

[5] 标准： 2 m PVC 线缆 (无大气管)， 可选配有大气管线缆

[6] 要求使用配有大气管线缆

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。