BD SENSORS® pressure measurement

LMK 331 选型表

LMK 331 □□□-□□□□-□-□-□□□-□□□-□-□-□-□□□

测量压力																									
压力 bar				4	6	0																			
液位 mH_2O				4	6	1																			
额定量程	**[mH_2O]**	**[bar]**																							
4	0,4					6	0	0	0																
6	0,6					6	0	0	0																
10	1,0					1	0	0	1																
16	1,6					1	6	0	1																
25	2,5					2	5	0	1																
40	4,0					4	0	0	1																
60	6,0					6	0	0	1																
100	10					1	0	0	2																
160	16					1	6	0	2																
250	25					2	5	0	2																
400	40	[1]				4	0	0	2																
600	60	[1]				6	0	0	2																
用户需求						9	9	9	9																请咨询
模拟输出																									
4 ... 20 mA / 2线制										1															
0 ... 20 mA / 3线制										2															
0 ... 10 V / 3线制										3															
防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制		[2]								E															
SIL2，4 ... 20 mA / 2线制										1S															
SIL2，防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制		[2]								ES															
用户需求										9															请咨询
精度 (根据 BFSL)																									
0,25%											5														
用户需求											9														请咨询
电气连接																									
ISO 4400 插头与插座												1	0	0											
Binder series 723 (5针)												2	0	0											
电缆压盖及线缆		[3,4]										4	0	0											
线缆出口		[3]										T	R	0											
Buccaneer插头 IP68		[5]										5	0	0											
M12x1 (4针)												M	0	0											
用户需求												9	9	9											请咨询
压力接口及过程连接件																									
G3/4" DIN 3852 平齐压力传感器															K	0	0								
G1 1/2"DIN 3852 平齐压力传感器															M	0	0								
用户需求															9	9	9								请咨询
密封件																									
FKM																		1							
NBR																		5							
EPDM																		3							
用户需求																		9							请咨询
压力接口																									
不锈钢 1.4571 (316Ti)																			1						
$P_N \leq 25$ bar	PVC	[2]																	A						
$P_N \leq 25$ bar	PVDF	[2]																	B						
用户需求																			9						请咨询
隔膜																									
陶瓷 Al_2O_3 96%																				2					
用户需求																				9					请咨询
特殊型号																									
标准																					0	0	0		
用户需求																					9	9	9		请咨询

[1] 仅适用于不锈钢压力接口
[2] 3线制输出信号仅能够配合压力接口 G3/4"
[3] 防爆 Ex 不适用于 G3/4" 塑料压力接口（PVC或 PVDF）；不适用于G3/4" 压力接口配合量程0.4 bar / 4 mH_2O
[4] 可选各种线缆和长度
[5] 标准： 2 m PVC 线缆 (无大气管)， 可选配有大气管线缆
[6] 要求使用配有大气管线缆

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

TÜV CERT DIN EN ISO 9001
BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein
电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11
www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com