BD|SENSORS® pressure measurement

LMK 382H 选型表

LMK 382H □□□-□□□□-□-□-□-□-□-□-□□□-□□□

测量压力			
压力	bar	5 6 5	
液位	mH_2O	5 6 6	
额定量程	**[mH_2O]**	**[bar]**	
0.60	0.06	0 6 0 0	
1.60	0.16	1 6 0 0	
4.00	0.40	4 0 0 0	
10	1.0	1 0 0 1	
20	2.0	2 0 0 1	
50	5.0	5 0 0 1	
100	10	1 0 0 2	
用户需求		9 9 9 9	请咨询
壳体			
不锈钢 1.4571 (316Ti)		1	
用户需求		9	请咨询
隔膜			
陶瓷 Al_2O_3 96%		2	
陶瓷Al_2O_3 99.9% [1]		C	
用户需求		9	请咨询
输出			
HART® 通讯 4 ... 20 mA / 2线制		H	
HART® 通讯 防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制		I	
用户需求		9	请咨询
密封件			
FKM		1	
EPDM		3	
用户需求		9	请咨询
电气连接			
PVC 线缆 [2]		1	
PUR 线缆 [2]		2	
FEP 线缆 [2]		3	
用户需求		9	请咨询
精度 （根据 BFSL）			
0.10%		B	
用户需求		9	请咨询
线缆长度			
单位 米		9 9 9	
特殊型号			
标准		0 0 0	
预留安装不锈钢线缆保护管 [3]		5 0 2	
法兰型		5 1 0	
用户需求		9 9 9	请咨询

[1] 隔膜陶瓷 Al_2O_3 99.9% 仅允许用于额定量程从0.16 bar至1 bar

[2] 线缆带有大气管，以环境压力作为参考压力

[3] 不锈钢保护管不在出货范围内

HART® 为HART通讯基金会注册商标

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com