LMK 807 选型表

LMK 807 □□□-□□□□-□-□-□-□-□-□-□-□□□-□□□

测量压力																										
压力 bar				3	9	0																				
液位 mH_2O				3	9	1																				
额定量程	**[mH_2O]**	**[bar]**																								
	4	0.4				4	0	0	0																	
	6	0.6				6	0	0	0																	
	10	1.0				1	0	0	1																	
	16	1.6				1	6	0	1																	
	25	2.5				2	5	0	1																	
	40	4.0				4	0	0	1																	
	60	6.0				6	0	0	1																	
	100	10				1	0	0	2																	
用户需求						9	9	9	9																	请咨询
壳体																										
PVC										A																
PVDF										B																请咨询
用户需求										9																请咨询
隔膜																										
陶瓷 Al_2O_3 96%											2															
用户需求											9															请咨询
输出																										
4 ... 20 mA / 2线制												1														
SIL2，4 ... 20 mA / 2线制												1S														
用户需求												9														请咨询
密封件																										
FKM													1													
EPDM													3													
FFKM													7													
用户需求													9													请咨询
精度 (根据 BFSL)																										
0.25%															5											
用户需求															9											请咨询
电气连接																										
PVC 线缆 [1]																1										
PUR 线缆 [1]																2										
FEP 线缆 [1]																3										
用户需求																9										请咨询
线缆长度																										
单位 米																		9	9	9						
特殊型号																										
标准																						0	0	0		
用户需求																						9	9	9		请咨询

[1] 线缆带有大气管，以环境压力作为参考压力

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com