传真: +49 (0) 92 35 / 98 11 -11

BD SENSORS® pressure measurement

LMP 308i 选型表

LMP 308i □□□-□□□□-□-□-□-□-□-□-□□□-□□□-□□□

测量压力												
压力 bar	440											
液位 mH_2O	441											
额定量程 [mH_2O] / [bar]												
1.7 / 0.17		1700										
3.5 / 0.35		3500										
10 / 1.0		1001										
20 / 2.0		2001										
70 / 7.0		7001										
170 / 17		1702										
用户需求		9999										请咨询
壳体												
不锈钢 1.4571 (316Ti)			1									
用户需求			9									请咨询
隔膜												
不锈钢1.4435 (316L)				1								
用户需求				9								请咨询
输出												
4 ... 20 mA / 2线制					1							
防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制					E							
0 ... 10 V / 3线制					3							
用户需求					9							请咨询
密封件												
FKM						1						
EPDM						3						
用户需求						9						请咨询
电气连接												
PVC 线缆 [1]							1					
PUR 线缆 [1]							2					
FEP 线缆 [1]							3					
用户需求							9					请咨询
精度 (根据 BFSL)												
0.05% [2]								1				
用户需求								9				请咨询
线缆长度												
单位 米									999			
特殊型号												
标准 (带有通讯接口) [3]										121		
预留安装不锈钢线缆保护管 [4]										126		请咨询
不锈钢波形管保护线缆 订购请注明长度 单位 米										123	999	请咨询
用户需求										999		请咨询

[1] 线缆带有大气管，以环境压力作为参考压力

[2] 视用户要求可在校调量程 >100 mbar，实现校调精度0.05 % FSO BFSL，详情请咨询

[3] 软件，接口和线缆必须分别订购 (选型码： I-232; 软件对系统要求为Windows® 95， 98， 2000， XP， NT Version 4.0 或更高版本)

[4] 不锈钢保护管不在出货范围内

Windows® 为Microsoft 公司注册商标

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com