LMP 331 选型表

LMP 331 □□□-□□□□-□-□-□-□-□□□-□-□□□

测量压力																			
压力 bar		4	3	0															
液位 mH_2O		4	3	1															
额定量程	**[mH_2O]**	**[bar]**																	
	1.0	0.10			1	0	0	0											
	1.6	0.16			1	6	0	0											
	2.5	0.25			2	5	0	0											
	4.0	0.40			4	0	0	0											
	6.0	0.60			6	0	0	0											
	10	1.0			1	0	0	1											
	16	1.6			1	6	0	1											
	25	2.5			2	5	0	1											
	40	4.0			4	0	0	1											
	60	6.0			6	0	0	1											
	100	10			1	0	0	2											
	160	16			1	6	0	2											
	250	25			2	5	0	2											
	400	40			4	0	0	2											
用户需求					9	9	9	9											请咨询
压力接口																			
不锈钢 1.4571 (316Ti)									1										
用户需求									9										请咨询
隔膜																			
不锈钢1.4435 (316L)										1									
用户需求										9									请咨询
输出																			
4 ... 20 mA / 2线制											1								
0 ... 20 mA / 3线制											2								
0 ... 10 V / 3线制											3								
防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制											E								
SIL2，4 ... 20 mA / 2线制											1S								
SIL2，防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制											ES								
用户需求											9								请咨询
密封件																			
FKM												1							
EPDM												3							
用户需求												9							请咨询
电气连接																			
ISO 4400 插头与插座													1	0	0				
Binder series 723 (5针)													2	0	0				
电缆压盖及线缆 [1, 2]													4	0	0				
线缆出口 [1]													T	R	0				
Buccaneer插头 IP68 [3]													5	0	0				
M12x1 (4针)													M	0	0				
用户需求													9	9	9				请咨询
精度 (根据 BFSL)																			
标准 $P_N > 0.4$ bar	0.175%															3			
标准 $P_N \leq 0.4$ bar	0.250%															5			
可选 $P_N > 0.4$ bar	0.125%															2			
可选 $P_N \geq 0.16$ bar	0.050%															1			
用户需求																9			请咨询
特殊型号																			
标准																	0	0	0
特殊补偿范围 -20 ... 50 °C																	0	0	6
用户需求																	9	9	9

[1] 可选各种线缆和长度

[2] 标准： 2 m PVC 线缆 (无大气管)

[3] 测量表压要求使用配有大气管线缆

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能，所作任何修改恕不另行通知。

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com