BD SENSORS® pressure measurement

PA 440 选型表

PA 440 □□□-□-□-□-□-□-□-□-□□□

标准型														
	8	5	1											
模拟输出														
4 ... 20 mA / 2线制				1										
防爆 Ex 1区 / 4 ... 20 mA / 2线制				E										
用户需求				9										请咨询
节点														
无节点					0									
1 节点 [1]					1									
2 节点 [1]					2									
单位														
无 [2]						0								
bar						1								
mbar						2								
mH_2O						3								
%						P								
mA						A								
用户需求						9								请咨询
显示面板商标														
标准							1							
无商标							N							
用户需求							9							请咨询
显示屏														
LCD 显示								C						
LED 显示								D						
壳体材料														
塑料 ABS									G					
铝合金									L					
特殊型号														
标准										0	0	0		
过压保护 (电气) [3]										1	0	1		
用户需求										9	9	9		请咨询

[1] 仅与LED 显示屏型号配合可选
[2] 用户能够自定义粘贴测量单位
[3] 不适用于防爆型号

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

TÜV CERT DIN EN ISO 9001
BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein
电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11
www.bdsensors.de
info@bdsensors.de