BD SENSORS® pressure measurement

选型码 XMP ci

XMP ci ☐☐☐-☐☐☐☐-☐☐-☐-☐-☐☐☐-☐☐☐-☐-☐-☐-☐☐☐

类别	选项	代码	备注
测量压力			
	表压	5 1 E	
额定量程 ⚠	[bar]		
	0.06	0 6 0 0	
	0.16	1 6 0 0	
	0.40	4 0 0 0	
	1	1 0 0 1	
	2	2 0 0 1	
	5	5 0 0 1	
	10	1 0 0 2	
	20	2 0 0 2	
	用户需求	9 9 9 9	请咨询
外形设计			
铝合金壳体			
	带显示	A 0	
	无显示	A N	
不锈钢防护壳			
	带显示	F V	
	无显示	F N	
	用户需求	9 9	请咨询
输出			
	防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制 带 HART® 通讯	I	
	用户需求	9	请咨询
精度 （BFSL）			
	0.1 %	B	
	用户需求	9	请咨询
电气接口			
	接线端子	A K 0	
	用户需求	9 9 9	请咨询
压力接口及过程连接件			
标准压力接口			
	G1/2" DIN 3852	1 0 0	
	G1/2" EN 837	2 0 0	
	1/2" NPT	N 0 0	
过程连接件			
	G 1 1/2" DIN 平齐 (DIN 3852)	M 0 0	
	法兰 DN 25 / PN 40 (DIN 2501)	F 2 0	
	法兰 DN 50 / PN 40 (DIN 2501)	F 2 3	
	法兰 DN 80 / PN 16 (DIN 2501) [2]	F 1 4	
	法兰 DN 2" / 150 lbs (ANSI B16.5) [2]	F 3 2	
	法兰 DN 3" / 150 lbs (ANSI B16.5) [2]	F 3 3	
	DRD Ø 65 mm [3]	D R D	
	用户需求	9 9 9	请咨询
隔膜			
	陶瓷 Al_2O_3 96%	2	
	陶瓷 Al_2O_3 99.9% [4]	C	
	用户需求	9	请咨询
密封件			
	FKM	1	
	EPDM	3	
	用户需求	9	请咨询
压力接口材料			
标准:			
	不锈钢 1.4571 (316Ti)	1	
G 1 1/2" 平齐可选:			
	PVC	A	
	PVDF	B	
	用户需求	9	请咨询
特殊型号			
	标准	0 0 0	
	用户需求	9 9 9	请咨询

⚠ **如用户所需量程与额定量程不同, 请在订购时说明**

[1] 乳制品管的锁紧镙母包含在发货范围内 (已安装)

[2] DN80 / PN16， DN 2" / 150 lbs和 DN 3" / 150 lbs 使用最高额定量程至 7 bar

[3] 固定法兰包含在发货范围内 (已安装)

[4] 如选用陶瓷 Al_2O_3 99.9% 仅适合压力范围0.16 bar，0.4 bar和1 bar

HART® 为HART通讯基金会注册商标，Varivent® 为GEA Tuchenhagen GmbH注册商标

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com