

## CIT 700 选型表

**CIT 700** -  -    -     -     -  -  -     -

产品特性																			
多通道流程显示 彩色TFT界面 触摸屏		1																	
插槽 A																			
无		E 0 0																	
4x 电压输入+ 4x 电流输入		U I 4																	
8x 电压输入+ 8x 电流输入		U I 8																	
8x 电压输入,二进制		D 0 8																	
16x 电压输入,二进制		D 1 6																	
16 x 电压输入		U 1 6																	
16 x 电流输入		I 1 6																	
4x 热电阻输入		R T 4																	
4x 热电偶输入		T C 4																	
8x 热电偶输入		T C 8																	
3x 通用输入		U N 3																请咨询	
插槽 B																			
无		E 0 0																	
4x 电压输入+ 4x 电流输入		U I 4																	
8x 电压输入+ 8x 电流输入		U I 8																	
8x 电压输入,二进制		D 0 8																	
16x 电压输入,二进制		D 1 6																	
16 x 电压输入		U 1 6																	
16 x 电流输入		I 1 6																	
4x 热电阻输入		R T 4																	
4x 热电偶输入		T C 4																	
8x 热电偶输入		T C 8																	
8 x 继电器输入(1A)		R 8 1																	
2 x 模拟输出		I 0 2																	
4x 模拟输出		I 0 4																	
3x 通用输入		U N 3																请咨询	
插槽 C																			
无		E 0 0																	
4x 电压输入+ 4x 电流输入		U I 4																	
8x 电压输入+ 8x 电流输入		U I 8																	
8x 电压输入,二进制		D 0 8																	
16x 电压输入,二进制		D 1 6																	
16 x 电压输入		U 1 6																	
16 x 电流输入		I 1 6																	
4x 热电阻输入		R T 4																	
4x 热电偶输入		T C 4																	
8x 热电偶输入		T C 8																	
8 x 继电器输入(1A)		R 8 1																	
4 x 继电器输入(5A)		R 4 5																	
8 x SSR输出		S 0 8																	
16 x SSR输出		S 1 6																	
2 x 模拟输出		I 0 2																	
4x 模拟输出		I 0 4																	
3x 通用输入		U N 3																请咨询	
电源																			
85...260 V <sub>AC</sub> / V <sub>DC</sub>		1																	
16...35 V <sub>AC</sub> / 19...50 V <sub>DC</sub>		2																	
通讯接口																			
RS-485(Modbus RTU + USB 设备 USB 主机端口(后面)		1																	
RS-485(Modbus RTU + USB 设备 USB 主机端口(前面)		2																	
RS-485(Modbus RTU + USB 设备 2 x USB 主机端口 3x RS-485/ RS-232		3																	
2x USB 主机端口 1x USB 设备 1x 10 MB Ethernet		4																	
面板商标																			
无商标		1 0 0																	
用户需求		9 9 9																请咨询	
特殊型号																			
标准		0 0 0																	
用户需求		9 9 9																请咨询	

本数据资料仅用于描述产品技术性能，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。