

DPS 200 选型表

DPS 200		□	□	□	-	□	□	□	-	□	□	-	□	□	□	-	□	□	□
测量压力																			
	差压	8	1	0															
	绝压	8	1	1															
额定量程 [mbar]																			
	1.0			0	0	1	0												
	1.6			0	0	1	6												
	2.5			0	0	2	5												
	4.0			0	0	4	0												
	6.0			0	0	6	0												
	10			0	1	0	0												
	40			0	4	0	0												
	60			0	6	0	0												
	100			1	0	0	0												
	160			1	6	0	0												
	250			2	5	0	0												
	400			4	0	0	0												
	600			6	0	0	0												
	1000			1	0	0	1												
	特殊量程			9	9	9	9												请咨询
输出																			
	0 ... 10 V / 3 线制							3											
	0 ... 20 mA / 3 线制							2											
	4 ... 20 mA / 3 线制							7											
	用户需求							9											请咨询
精度 (根据 BFSL)																			
	1.0%								G										
显示																			
	无								0										
	LCD								C										
	用户需求								9										请咨询
面板																			
	中性									N									
	用户需求									9									请咨询
压力接口及过程连接件																			
	Ø6.6 x 11 (适合软管直径 Ø6)										Y	0	0						
	Ø4.4 x 10 (适合软管直径 Ø4)										Y	0	2						
	用户需求										9	9	9						请咨询
压力接口																			
	镀镍黄铜													M					
	用户需求													9					请咨询
特殊型号																			
	标准														0	0	0		
	用户需求														9	9	9		请咨询