DS 201P 选型表

DS 201P □□□-□□□□-□-□-□-□□□-□□□-□-□-□-□□□

选项	代码	备注
测量压力		
表压	7 8 7	
绝压	7 8 8	
额定量程 [bar]		
60	6 0 0 2	
100	1 0 0 3	
160	1 6 0 3	
250	2 5 0 3	
400	4 0 0 3	
用户需求	9 9 9 9	请咨询
模拟输出		
无	0	
4 ... 20 mA / 2线制	1	
0 ... 10 V / 3线制	3	
4 ... 20 mA / 3线制 可调	7	
本安防爆 4 ... 20 mA / 2线制 [1]	E	
用户需求	9	请咨询
节点		
1 节点 [1,2]	1	
2 节点 [1,2]	2	
4 节点	4	
精度 (根据 BFSL)		
0.25%	5	
用户需求	9	请咨询
电气连接		
M12x1 (5针) / 塑料	N 0 0	
M12x1 (8针) / 塑料 [3]	M 5 0	
M12x1 (5针) / 金属	N 1 0	
ISO 4400 插头与插座 [4]	1 0 0	
Binder series 723 (5针)	2 0 0	
线缆出口配PVC线缆 [4]	T A 0	
用户需求	9 9 9	请咨询
压力接口及过程连接件		
G1/2" 平齐隔膜 (DIN 3852)	Z 0 0	
G3/4" 平齐隔膜 (DIN 3852)	Z 3 0	
G1" 平齐隔膜 (DIN 3852)	Z 3 1	
G1" DIN 3852带O型密封圈和平齐隔膜	Z 5 7	
G1/2" DIN 3852带O型密封圈和平齐隔膜	Z 6 1	
用户需求	9 9 9	请咨询
隔膜		
不锈钢1.4435 (316L)	1	
用户需求	9	请咨询
密封件		
FKM	1	
FFKM [5]	7	
用户需求	9	请咨询
填充液		
硅油	1	
可食用油	2	
用户需求	9	请咨询
特殊型号		
标准	0 0 0	
冷却管 耐高温至 300°C [6]	2 0 0	
用户需求	9 9 9	请咨询

1 如选取本安防爆仅能实现一个节点输出
2 如选取 ISO 4400 电气接口并使用4 ... 20 mA / 2线制输出，仅能实现 1个节点输出; 如使用 0 ... 10 V / 3线制输出则不能实现节点输出
3 4个节点输出仅能够配合电气接口 M12x1 8针，并且输出信号为4 ... 20 mA / 3线制；如需0 ... 10 V / 3线制，详情请咨询
4 标准：2mPVC线缆不带大气管（工作温度：-5 ... 70°C），其他请咨询
5 仅适用于额定量程P_N≤100bar
8 冷却管耐高温至 300°C 不能使用在额定量程 P_N > 160 bar

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。