BD|SENSORS® pressure measurement

LMP 308 选型表

LMP 308 □□□-□□□□-□-□-□-□-□-□-□□□-□□□-□□□

选项	[mH2O]	[bar]	代码	附加代码	备注
测量压力					
压力 bar			440		
液位 mH_2O			441		
额定量程	[mH_2O]	[bar]			
	1.0	0.10	1000		
	1.6	0.16	1600		
	2.5	0.25	2500		
	4.0	0.4	4000		
	6.0	0.6	6000		
	10	1.0	1001		
	16	1.6	1601		
	25	2.5	2501		
	40	4.0	4001		
	60	6.0	6001		
	100	10	1002		
	160	16	1602		
	250	25	2502		
用户需求			9999		请咨询
壳体					
不锈钢 1.4404 (316L)			1		
用户需求			9		请咨询
隔膜					
不锈钢1.4435 (316L)			1		
用户需求			9		请咨询
输出					
4 ... 20 mA / 2线制			1		
本安防爆 4 ... 20 mA / 2线制			E		
SIL2，4 ... 20 mA / 2线制			1S		
SIL2，本安防爆 4 ... 20 mA / 2线制			ES		
用户需求			9		请咨询
密封件					
FKM			1		
EPDM			3		
用户需求			9		请咨询
电气连接					
PVC 线缆/m [1]			1		
PUR 线缆/m [1]			2		
FEP 线缆/m [1]			3		
用户需求			9		请咨询
精度 (根据 BFSL)					
标准 $P_N \geqslant 0.4$ bar	0.175%		3		
标准 $P_N < 0.4$ bar	0.250%		5		
可选1 $P_N \geqslant 0.4$ bar	0.125%		2		
可选2	0.050%		1		
用户需求			9		请咨询
线缆长度					
单位 米			999		
特殊型号					
标准			000		
预留安装不锈钢线缆保护管 [2]			106		
不锈钢波形管保护线缆 订购请注明长度 单位 米			103	999	请咨询
用户需求			999		请咨询

[1] 线缆带有大气管，以环境压力作为参考压力

[2] 不锈钢保护管不在发货范围内

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。