LMP 808 选型表

LMP 808			□□□	□□□□	□	□	□	□	□	□	□□□	□□□	
测量压力													
		压力 bar	410										
		液位 mH_2O	411										
额定量程	**[mH_2O]**	**[bar]**											
	1.0	0.10		1000									
	1.6	0.16		1600									
	2.5	0.25		2500									
	4.0	0.4		4000									
	6.0	0.6		6000									
	10	1.0		1001									
	16	1.6		1601									
	25	2.5		2501									
	40	4.0		4001									
	60	6.0		6001									
	100	10		1002									
		用户需求		9999									请咨询
壳体													
		PVC			A								
		用户需求			9								请咨询
隔膜													
		不锈钢1.4435 (316L)				1							
		用户需求				9							请咨询
输出													
		4 … 20 mA / 2线制					1						
		0 … 20 mA / 3线制					2						
		0 … 10 V / 3线制					3						
		SIL2，4 … 20 mA / 2线制					1S						
		用户需求					9						请咨询
密封件													
		FKM						1					
		EPDM						3					
		用户需求						9					请咨询
电气连接													
		PVC 线缆/m [1]							1				
		PUR 线缆/m [1]							2				
		FEP 线缆/m [1]							3				
		用户需求							9				请咨询
精度 (根据 BFSL)													
标准 $P_N \geqslant 0.4$ bar		0.175%								3			
标准 $P_N < 0.4$ bar		0.250%								5			
可选 $P_N \geqslant 0.4$ bar		0.125%								2			
		用户需求								9			请咨询
线缆长度													
		单位 米									999		
特殊型号													
		标准										000	
		预留 可安装PVC保护管 [2]										106	
		用户需求										999	请咨询

[1] 线缆带有大气管，以环境压力作为参考压力

[2] PVC 保护管不包括在出货范围内

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。