

DMP 343 Průmyslový snímač tlaku

TYP	příklad kódu, DMP 343, 100-0100-1-8-100-100-1-000	
DMP 343	Snímač tlaku (0...6 / 1000 mbar)	
Kód	Měřený tlak	
100	relativní	
Kód	Rozsah	Přetížitelnost
0060	0.....6 mbar	125 mbar
0100	0.....10 mbar	60 mbar
0160	0.....16 mbar	60 mbar
0200	0.....20 mbar	60 mbar
0400	0.....40 mbar	300 mbar
0600	0.....60 mbar	300 mbar
1000	0...100 mbar	300 mbar
1600	0...160 mbar	1000 mbar
2500	0...250 mbar	1000 mbar
4000	0...400 mbar	1000 mbar
6000	0...600 mbar	3000 mbar
1001	0..1000 mbar	3000 mbar
X102	-1000..0 mbar	3000 mbar
XXXX	podtlak	
9999	Jiné rozsahy	
Kód	Výstupní signál	
1	4...20 mA / 2 v	
2	0...20 mA / 3 v	
3	0...10 V / 3 v	
4	0...5 V / 3 v	
E	Ex. Provedení pro EEx ia IIC T4 / 4...20 mA/2-vodič	
N	Ochrana typu "n" dle CSN EN 60079-15 / 4...20 mA/2-vodič	
9	Jiný	
Kód	Přesnost	
8	1% ($P_N \leq 10$ mbar)	
5	0,5% ($P_N > 10$ mbar)	
U	1% kalibrace vč. kal. listu ($P_N \leq 10$ mbar)	
T	0,50% kalibrace vč. kal. listu ($P_N > 10$ mbar)	
N	Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%	
9	Jiná	
Kód	Elektrické připojení	
100	Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)	
200	Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)	
400	Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67) + PVC kabel / 1 m	
500	Konektor Buccaneer (IP 68)	
E00	Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)	
M00	M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)	
999	Jiné	
Kód	Přípojka tlaku	
100	G 1/2" DIN 3852	
200	G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)	
300	G 1/4" DIN 3852	
400	G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)	
500	M 20 x 1,5 DIN 3852	
600	M 12 x 1 DIN 3852	
700	M 10 x 1 DIN 3852	
800	M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)	
C00	M 12 x 1,5 DIN 3852	
999	Jiná	
Kód	Těsnění	
1	Viton (standard)	
3	EPDM	
Kód	Volitelné provedení	
000	Standard	
999	Jiné - např. kombinace uvedených provedení	

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Příplatky za kalibraci a zvláštní teplotní kompenzaci nepodléhají případným slevám.