XMP ci 选型表

XMP ci □□□-□□□□-□□-□-□-□□□-□□□-□-□-□-□□□

测量压力		
表压	51E	
额定量程 ⚠ [bar]		
0.06	0600	
0.16	1600	
0.40	4000	
1	1001	
2	2001	
5	5001	
10	1002	
20	2002	
用户需求	9999	请咨询
外形设计		
铝合金壳体		
带显示	A0	
无显示	AN	
不锈钢防护壳		
带显示	FV	
无显示	FN	
用户需求	99	请咨询
输出		
本安防爆 4 ... 20 mA / 2线制 带 HART® 通讯	I	
用户需求	9	请咨询
精度 （BFSL）		
0.1%	B	
用户需求	9	请咨询
电气接口		
接线端子	AK0	
用户需求	999	请咨询
压力接口及过程连接件		
标准压力接口		
G1/2" DIN 3852	100	
G1/2" EN 837	200	
1/2" NPT	N00	
过程连接件		
G 1 1/2" DIN 平齐 (DIN 3852)	M00	
法兰 DN 25 / PN 40 (DIN 2501)	F20	
法兰 DN 50 / PN 40 (DIN 2501)	F23	
法兰 DN 80 / PN 16 (DIN 2501) [1]	F14	
法兰 DN 2" / 150 lbs (ANSI B16.5) [1]	F32	
法兰 DN 3" / 150 lbs (ANSI B16.5) [1]	F33	
DRD Ø 65 mm [2]	DRD	
用户需求	999	请咨询
隔膜		
陶瓷 Al_2O_3 99.9%	C	
用户需求	9	请咨询
密封件		
FKM	1	
EPDM	3	
用户需求	9	请咨询
压力接口材料		
标准:		
不锈钢 1.4404 (316L)	1	
G 1 1/2" 平齐可选:		
PVDF	B	
用户需求	9	请咨询
特殊型号		
标准	000	
用户需求	999	请咨询

⚠ **如用户所需量程与额定量程不同,请在订购时说明**

[1] DN80 / PN16， DN 2" / 150 lbs和 DN 3" / 150 lbs 使用最高额定量程至 7 bar

[2] 固定法兰包含在发货范围内 (已安装)

HART® 为HART通讯基金会注册商标，Varivent® 为GEA Tuchenhagen GmbH注册商标

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。