压力变送器（过程连接件）特殊校调详细要求

亲爱的用户：

请仔细完整的填写下列表格，并于订货之日起三个工作日内通过传真 +49 (0) 9235 / 98 11-11 发送至本公司。如无特殊校调要求，变送器将按 BD SENSORS 标准型进行校调。

公司: .....

订单号: ..... 订单项号: .....

请在此填写变送器型号和选型码:

校调温度

标准 (无特殊要求)

环境温度 20 °C

可选 (请打勾)

○ 校调介质温度.....°C (38.- €)

适合以下条件:

- ► 环境温度: 20 °C
- ► 最高校调温度: 200 °C
- ► 补偿范围: ± 25 °C
- ► 对于真空测量范围 P_N < 250 mbar: 最高校调温度 70 °C.
- ► 真空测量或绝压测量范围要求校调温度超过 70 °C，请与本公司销售部联系。

安装位置 (以下选相适用于额定量程 $P_N \leq 4$ bar; 安装位置影响对于更高常压量程可忽略不计)

标准 (无特殊要求)

0°



可选 (请打勾)

○ 180°



○ 90°



○ 其他

.....

BD SENSORS 订单确认号

日期，公司签章: .....

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein
电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11
www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com