BD|SENSORS
pressure measurement

LMP 308i 选型表

LMP 308i			□□□	□□□□	□	□	□	□	□	□	□□□	□□□	□□□	
测量压力														
	压力 bar		440											
	液位 mH$_2$O		441											
额定量程	[mH$_2$O]	[bar]												
	4.0	0.4		4000										
	10	1.0		1001										
	20	2.0		2001										
	40	4.0		4001										
	60	6.0		6001										
	100	10		1002										
	200	20		2002										
	用户需求			9999										请咨询
壳体														
	不锈钢 1.4404 (316L)				1									
	用户需求				9									请咨询
隔膜														
	不锈钢1.4435 (316L)					1								
	用户需求					9								请咨询
输出														
	4 … 20 mA / 2线制						1							
	本安防爆 4 … 20 mA / 2线制						E							
	0 … 10 V / 3线制						3							
	用户需求						9							请咨询
密封件														
	FKM							1						
	EPDM							3						
	用户需求							9						请咨询
电气连接														
	PVC 线缆/m [1]								1					
	PUR 线缆/m [1]								2					
	FEP 线缆/m [1]								3					
	用户需求								9					请咨询
精度 (根据 **BFSL**)														
	0.05% [2]									1				
	用户需求									9				请咨询
线缆长度														
	单位 米										999			请咨询
特殊型号														
	标准											111		
	带有通讯接口 [3]											121		
	预留安装不锈钢线缆保护管 [4]											126		请咨询
	不锈钢波形管保护线缆 订购请注明长度 单位 米											123	999	请咨询
	用户需求											999		请咨询

[1] 线缆带有大气管，以环境压力作为参考压力
[2] 视用户要求可在校调量程 >400 mbar，实现校调精度0.05 % FSO BFSL，详情请咨询
[3] 软件，接口和线缆必须分别订购 (选型码： CIS-G; 软件对系统要求为Windows® 95， 98， 2000， XP， NT Version 4.0 或更高版本)
[4] 不锈钢保护管不在出货范围内

Windows® 为Microsoft 公司注册商标

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。