BD|SENSORS
pressure measurement

Bestellschlüssel LMP 308i

LMP 308i

								-					-		-		-		-		-				-				-			
Messgröße																															
	in bar		4	4	0																										
	in mH_2O		4	4	1																										
Eingang	**[mH_2O]**	**[bar]**																													
	4,0	0,40				4	0	0	0																						
	10	1,0				1	0	0	1																						
	20	2,0				2	0	0	1																						
	40	4,0				4	0	0	1																						
	100	10				1	0	0	2																						
	200	20				2	0	0	2																						
	Sondermessbereiche					9	9	9	9																						auf Anfrage
Gehäuse																															
	Edelstahl 1.4404 (316L)									1																					
	andere									9																					auf Anfrage
Trennmembrane																															
	Edelstahl 1.4435 (316L)										1																				
	andere										9																				auf Anfrage
Ausgang																															
	4 … 20 mA / 2-Leiter											1																			
	Ex-Schutz 4 … 20 mA / 2-Leiter											E																			
	0 … 10 V / 3-Leiter											3																			
	andere											9																			auf Anfrage
Dichtung																															
	FKM												1																		
	EPDM												3																		
	andere												9																		auf Anfrage
Elektrischer Anschluss																															
	PVC-Kabel [1]													1																	
	PUR-Kabel [1]													2																	
	FEP-Kabel [1]													3																	
	andere													9																	auf Anfrage
Genauigkeit																															
	0,1 % [2]														1																
	andere														9																auf Anfrage
Kabellänge																															
	in m															9	9	9													auf Anfrage
Ausführungen																															
	Standard																		1	1	1										
	mit Kommunikationsschnittstelle [3]																		1	2	1										
	vorbereitet für Montage mit Edelstahlrohr [4]																		1	2	6										auf Anfrage
	Kabelschutz mit Edelstahl-Wellrohr mit gewünschte Rohrlänge in m																		1	2	3				9	9	9				auf Anfrage
	andere																		9	9	9										auf Anfrage

[1] Kabel mit eingearbeitetem Luftschlauch als Referenzbezug zum umgebenden Luftdruck

[2] Auf Kundenwunsch ist eine Werkskalibrierung des individuellen Druckbereiches ab 400 mbar, mit einer Genauigkeit von 0,1 % möglich.

[3] Software, Interface und Kabel muss separat bestellt werden (Bestellcode: CIS-G; Software geeignet für Windows® 95, 98, 2000, NT ab Version 4.0 und XP)

[4] Edelstahlrohr gehört nicht zur Lieferung

Windows® ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation

Die Angaben dieser Preisliste enthalten die Spezifikation der Produkte, nicht die Zusicherung von Eigenschaften. Ausführliche Informationen zu den Bestelloptionen können dem Datenblatt entnommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

01.06.2013

BD|SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

Tel. +49 (0) 9235 / 98 11 - 0
Fax +49 (0) 9235 / 98 11 - 11

www.bdsensors.de
www.bdsensors.com
info@bdsensors.de