

WEITERFÜHRENDE ANGABEN ZUR KALIBRIERUNG FÜR GERÄTE MIT DRUCKMITTLER

Sehr geehrter Kunde,

bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus, und senden uns diesen binnen 3 Werktagen nach Ihrer Bestellung an folgende Fax-Nr. +49 (0) 9235 / 98 11-11. Falls keine näheren Angaben gemacht werden, wird der Druckmessumformer gemäß BD SENSORS Standard kalibriert.

Firma:

Bestellnummer: Bestellposition:

Bitte notieren Sie hier den Typ und den Bestellschlüssel des Geräts:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kalibriertemperatur

Standard (ohne Angabe)

Raumtemperatur 20 °C

Option (bitte ankreuzen)


Kalibriert bei Medientemperatur °C (38.- € Zusatzkosten)

es gelten folgende Bedingungen:

- ▶ Umgebung: Raumtemperatur 20 °C
- ▶ max. Kalibriertemperatur: 200 °C
- ▶ Kompensationsbereich: ± 25 °C
- ▶ für Unterdrücke < 250 mbar: max. Kalibriertemperatur 70 °C
- ▶ Bei Unterdruck- sowie Absolutdruckbereichen und einer gewünschten Kalibriertemperatur größer als 70 °C klären Sie bitte die maximal mögliche Kalibriertemperatur mit unserer Verkaufsabteilung.


Einbaulage (für Druckbereiche bis 4 bar angeben; bei größeren Druckbereichen ist der Einfluss der Einbaulage vernachlässigbar)

Standard
(ohne Angabe)
0°




Option (bitte ankreuzen)

180°



90°



Andere

Weitere Informationen

Arbeitstemperaturbereich: von bis °C

Medium im normalen Betrieb:

Temperatur bei der Reinigung / Sterilisierung: max. °C

Medium für die Reinigung / Sterilisierung:

.....
BD SENSORS Auftragsnummer

Datum und Unterschrift:



BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

Telefon +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
Telefax +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors.de
info@bdsensors.de